



*naturalne*

*podłogi*

*tarasy drewniane i kompozytowe*

## TARASY DREWNIANE HORTUS INSTRUKCJA MONTAŻU



**P. H. U. BORTNOWSKI** » Al. Zjednoczenia 92 65-005 Zielona Góra,  
tel.: +48 68 324 02 88, fax.: +48 68 324 02 97, parkiet@parkiet-bortnowski.pl

**P. H. U. BORTNOWSKI** » ul. Głogowska 152 60-205 Poznań,  
tel./fax.: + 48 61 864 32 17, alfred@parkiet-bortnowski.pl

**PARKIET ART** » ul. Podmiejska 21 A 66-400 Gorzów Wielkopolski,  
tel./fax.: +48 95 732 68 45, parkietart@parkiet-bortnowski.pl

[www.parkiet-bortnowski.pl](http://www.parkiet-bortnowski.pl)

# TARASY DREWNIANE HORTUS INSTRUKCJA MONTAŻU

**Płytki tarasowe Hortus** można układać na każdym stabilnym i wyrównanym podłożu: zagęszczony piasek, ziemia, posadzka cementowa, płytki, kostka brukowa, itd. Płytki można wielokrotnie montować i demontować. Są odporne na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną.

Przed rozpoczęciem montażu **plytek tarasowych Hortus** należy dokładnie obejrzeć każdą płytkę i sprawdzić, czy drewno jest prawidłowo przykręcone do plastikowego podkładu i ewentualnie dokręcić śruby.

Montaż płytek polega na umieszczeniu zaczepów znajdujących się z boku kratki montażowej w gniazdach sąsiadujących płytek aż do usłyszenia charakterystycznego zamknięcia zatrzasku (kliknięcia). Każda kratka montażowa posiada 2 krawędzie z zaczepami i 2 krawędzie z gniazdami. W przypadku montażu płytki ułożonej zaczepami do dołu należy podnieść sąsiednią krawędź z gniazdami do góry i włożyć pod nią płytkę z zaczepami. System łączenia płytek pozwala na wyjęcie np. uszkodzonej płytki ze środka ułożonej powierzchni. W tym celu należy lekko unieść uszkodzoną płytkę używając np. śrubokręta i po prostu uwolnić ją z zaczepów.

Po zmontowaniu całej powierzchni należy przeszliować ją drobnym papierem ściernym (w przypadku płytek antypoślizgowych można użyć miękkiej szczotki ryżowej) i po uprzednim odkurzeniu zabezpieczyć całość **specjalnym olejem impregnacyjnym**. Zaleca się stosowanie oleju impregnacyjnego 1-2 razy w roku np. przed każdym sezonem wiosennym i latem gdy drewno jest nagrzane od słońca.

